リングポンプ RP-QII/QIII シリーズ ポンプヘッドの互換性について

お手持ちのポンプや適応チューブ、チューブ径など、条件にあったポンプヘッドをお選びください。

ポンプヘッド型式	RK-QII1.5S	RK-QII1.5S-D	RK-QIIP5F	RK-QIIP5F-A	RK-QIIP5S	RK-QIIP5S-A	RK-QII1.2C	RK-QII1.5R	RK-QII1.5M	RK-QII1.5M-A
適応チューブ	シリコーン	シリコーン	ファーメド BPT	ファーメド BPT	シリコーン	シリコーン	SWFT	FKM-70	TM-50	TM-50
チューブ径 (mm)	内径 1.5× 外径 2.5	内径 1.5× 外径 2.5	内径 0.5× 外径 1.5	内径 0.5× 外径 1.5	内径 0.5× 外径 1.5	内径 0.5× 外径 1.5	内径 1.2× 外径 2.5	内径 1.5× 外径 2.5	内径 1.5× 外径 2.5	内径 1.5× 外径 2.5
チューブ長さ (mm)	60	80	60	80	60	80	60	60	60	80

＜ポンプとポンプヘッドの対応表＞

ポンプヘッド / ポンプ モーターの種類 ギア減速比	RK-QII1.5S	RK-QII1.5S-D	RK-QIIP5F	RK-QIIP5F-A	RK-QIIP5S	RK-QIIP5S-A	RK-QII1.2C	RK-QII1.5R	RK-QII1.5M	RK-QII1.5M-A
RP-QIIB/QIIIB ステッピングモーター 1/150.95	標準品 0.35～350 μL/min	標準品 0.35～350 μL/min	標準品 0.06～60 μL/min	標準品 0.06～60 μL/min	標準品 0.06～60 μL/min	標準品 0.06～60 μL/min	不可	標準品 0.35～350 μL/min	標準品 0.35～350 μL/min	標準品 0.35～350 μL/min
RP-QIIC/QIIIC ステッピングモーター 1/51.45	標準品 1.1～1100 μL/min	標準品 1.1～1100 μL/min	標準品 0.18～180 μL/min	標準品 0.18～180 μL/min	標準品 0.18～180 μL/min	標準品 0.18～180 μL/min	不可	不可	不可	不可
RP-QIIF/QIIIF ステッピングモーター 1/21.06	標準品 2.6～2600 μL/min	標準品 2.6～2600 μL/min	標準品 0.47～470 μL/min	標準品 0.47～470 μL/min	標準品 0.47～470 μL/min	標準品 0.47～470 μL/min	不可	不可	不可	不可
RP-QII/QIII DC モーター 1/196	標準品 0.9 mL/min	カスタム可 0.9 mL/min	カスタム可 0.14 mL/min	カスタム可 0.14 mL/min	カスタム可 0.14 mL/min	カスタム可 0.14 mL/min	標準品 0.45 mL/min	不可	不可	不可
RP-QIIX/QIIIX DC モーター 1/75	標準品 2.0 mL/min	カスタム可 2.0 mL/min	カスタム可 0.32 mL/min	カスタム可 0.32 mL/min	カスタム可 0.32 mL/min	カスタム可 0.32 mL/min	標準品 1.2 mL/min	不可	不可	不可
RP-QIIA/QIIIA DC 高速モーター 1/75	標準品 2.6 mL/min	カスタム可 2.6 mL/min	カスタム可 0.45 mL/min	カスタム可 0.45 mL/min	カスタム可 0.45 mL/min	カスタム可 0.45 mL/min	不可	不可	不可	不可

※仕様等については予告なく変更する場合があります。
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。

高砂電気工業株式会社
〒458-8522 名古屋市緑区鳴海町杜若66 TEL: (052)891-2301
URL : https://takasago-elec.co.jp/

お問い合わせは こちらから

2026.05